

lúgos víz, lúgosítás, lúgosító, pH, víztisztítás, lúgos víz házilag

## Víztisztító Szaküzlet

2360. Gyál, Ady Endre utca 97.

Nyitva: K-P 9-17, Szo.: 9-12

[www.angyalviz.hu](http://www.angyalviz.hu) 06 29 341-886

06 209 352-502

ESSENTIALS U7  
living water



HASZNÁLATI UTASÍTÁS • VÍZIONIZÁLÓ U7 MODELL

## KÉREM, A TELEPÍTÉST ÉS HASZNÁLATOT MEGELŐZŐEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

### Fontos biztonsági információk

Tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében:

- Csak a jelen használati utasításban leírt módon használja. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- Vizes kézzel ne nyúljon a dugaszhoz vagy a készülékhez.
- Jávítás vagy szűrőcsere előtt húzza ki a kábelt a hálózati csatlakozójaitól.
- Ne használja, ha a dugasz, vagy a kábel megsérült.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki. Kihúzáskor a dugaszt fogja meg, ne a kábelt.
- Ne használja, ha a csatlakozásoknál szivárog, vagy szivárgást észlel a vízcsatlakozás bekapcsolásakor.
- Ne kísérelje meg eltávolítani a hátsó burkolatot, és ne nyúljon az ionizáló belső részeihez. Nincs benne önálló gondozást igénylő alkatrész, kivéve a szűrő cserét, amihez a burkoló panel eltávolításával fér hozzá.
- Ne tegye ki a berendezést szélsőséges környezeti hatásoknak.
- Tartsa tisztán és szárazon az ionizáló környezetét. Soha ne álljon a berendezés vízben.
- A vízionizáló csak helyi víz tisztítási célra tervezett berendezés. Súlyos sérülés következhet be a berendezés nem rendeltetésszerű használatából.
- Ne használja mikrobiológiailag nem biztonságos vízzel.
- Ezt a berendezést az előkezelő egységgel együtt kell használni. Fordított ozmózisos rendszerekkel és/vagy vízágyúító rendszerekkel együtt történő használatra nem alkalmas.
- NE IGYON A VÍZBŐL AZ AUTOMATA TISZTÍTÁSI CIKLUS SORÁN. A tisztítási ciklus minden 30 liter víz átfolyása után következik be. Ez a tulajdonsága segít abban, hogy az elektrodákon vízkő rakódjon le. A citromsavas tisztító patrona használata minden 2850 Liter víz átfolyása után történik a rendszer kitisztítás érdekében
- A gyártó vagy a vizonteladó semmilyen gyógyhatást nem ígér. Azonnal keresse fel kezelőorvosát, ha betegség bármely jelet észleli magán. A gyártó vagy a vizonteladó nem felelős a káros hatásokról, melyek a vízionizáló használatából, vagy nem rendeltetésszerű használatából származhatnak.

**FIGYELEM:** Ha a berendezést meleg víz éri, károsodik. Gondoskodjon róla, hogy csak hideg vagy szobahőmérsékletű víz kerül a vízionizálóba. Egy hőmérsékletérzékelő átmenetileg megvédi a berendezést, de meleg víz folyamatos használata esetén az ionizáló károsodik.

## KÉREM, A TELEPÍTÉST ÉS HASZNÁLATOT MEGELŐZŐEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

**FONTOS FIGYELMEZTETÉS:** A telepítési utasítás be nem tartása, és a vonatkozó városi, állami és helyi vízvezetékekre vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása szivárgást és / vagy vízvesztést okoz, és garanciavesztéssel jár. Kérje szakember segítségét a telepítéshez. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a szivárgásokból és/vagy vízvesztéségből eredő károkat.

### Klór és pH Ellenőrző Reagensek

- Ne tegye ki a pH vagy klór ellenőrző reagenst tűzotló hő vagy láng hatásának. Ezek robbanékonyak. Tárolja őket hideg/száraz helyen. Tartsa a reagenseket légmentesen lezárva, gyerekektől elzárt helyen.
- Ne igyon a pH vagy klór ellenőrző reagensekből, és ezek ne kerüljenek a szemébe. Ne érintkezzenek a testfelületével.
  - o Ha mégis lenyelmé, ne erőltesse a hányást, és azonnal forduljon orvoshoz vagy toxikológushoz.
  - o Ha mégis a szemébe kerülne, azonnal öblítse ki hideg vízzel. Forduljon orvoshoz.
  - o Ha mégis érintkezne a testfelületével, azonnal mossa le hideg vízzel. Forduljon orvoshoz.

### Záradék:

- A gyártó vagy a vizonteladó semmilyen gyógyhatást nem ígér, és nem vállalnak felelősséget semmilyen káros hatásért, mely az ionizált víz használatából vagy téves használatából ered.
- Kérdezze meg kezelőorvosát, hogy a felírt gyógyszerek szedését vagy a fennálló egészségi állapotot nem befolyásolja-e a lúgos víz fogyasztása.
- Ne vegyen be gyógyszert lúgos vízzel, mivel a lúgos ionizált víz növelheti a gyógyszer hatását.
- Ne igyon lúgos vizet, ha gyomorsósav hiánya van.
- Kérdezze meg kezelőorvosát mielőtt lúgos vizet inná, ha:
  - o Krónikus betegségben szenved
  - o Máj vagy bélműködési zavarokban szenved
  - o Ha gyógyszerelést alatt áll

- Kérdezze meg kezelőorvosát, ha bőre érzékeny vagy allergiás, mielőtt savas vizet használna haján vagy a bőrén.
- A túlságosan lúgos víz fogyasztása (nagyobb, mint pH 9.5) hasmenéssel vagy egyéb tünetekkel járhat.
- A beendezés NEM ALKALMAS mikrobiológiailag nem biztonságos vízzel történő használatra. Ha bizonytalan a vízforrás biztonságát illetően, vizsgálta be a vizet egy akkreditált vízzellenőrző laboratóriumban.
- Jelen használati utasításban leírt használati és telepítési előírások be nem tartása, vagy a rendszer bármely alkatrészének módosítása a garancia elvesztésével járhat. Nem vállalunk felelősséget a rendszer nem megfelelő telepítéséből, vagy működtetéséből származó személyi sérülésért vagy a berendezés károsodásáért.

### FONTOS: NE igyon az alábbi víztípusokból:

- Bármilyen savas víz
- Magas pH értékű lúgos víz (9.5 pH felett)
- Az automata átöblítés folyamata (elektrodatisztítás) során keletkező víz.
- Amikor a pH érték nem jelenik meg a LED kijelzőn.
- Amikor az u7 berendezést több mint két napig nem használta, folyassa a vizet 30 másodpercig, mielőtt inná belőle.

## KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A LIVING WATER ESSENTIALS U7 VÍZIONIZÁLÓ RENDSZERT

A manapság kapható legkifinomultabb vízionizálót vásárolta meg. Megfelelő gondoskodással, az Ön Living Water Essentials készüléke tiszta, biztonságos és egészségjavító ionizált vízzel fogja ellátni Önt és családját az elkövetkező években. Kérem, mielőtt a telepítést és használatát a Living Water Essentials berendezést, olvassa el ezt a használati utasítást, hogy biztosítsa a rendszer megfelelő működését és hosszú élettartamát. Javasoljuk, hogy a használati utasítást legyen mindig kéznél, hogy elővéhesse, mert sok hasznos javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan, miként használja a Living Water Essentials vízionizáló rendszer által előállított sok, különböző típusú vizet.

**MEGJEGYZÉS:** Kérem, fokozatosan kezdje el a lúgos víz fogyasztását, mivel az méregtelenítő hatású. Például, igyon több napig 16 uncia (4,73 deciliter / 1uncia=30milliliter) 1. fokozatú vizet, fokozatosan növelve az elfogyasztott mennyiséget az Ön teljes napi vízfogyasztásáig. Növelje minden héten egy fokozattal, amíg el nem éri a napi teljes vízfogyasztásával a 3. fokozatot (legnagyobb pH értéket).

Ezt a fokozatos eljárást követve, a méregtelenítés kellemetlen hatásai, mint például a megfázások vagy influenzás tünetek, fejfájás, bőrkütiés, hasmenés és/vagy hányinger. Változást észlelhet a székletében minden egyes pH szint első napjában. A vizelési gyakoriság növekedhet, és a színe sötétebb lehet, mivel több vizet fogyaszt és a teste méregtelenít.

Tulajdonképpen az elszíneződés halványul, ahogy a teste alkalmazkodik a megtisztuláshoz. Ha a méregtelenítési jelenségek kellemetlenebbé válnak, javasolt alacsonyabb szintű lúgos vízre csökkenteni, amíg ezek a tünetek megszűnnek és fokozatosan lépjen ismét magasabb fokozatra.

Javasoljuk, hogy minimum a testsúlya felének megfelelő számú unciányit igyon naponta a hidratáláshoz. Ne feledje ez a minimum. Ha ~ 0,946 litert iszik minden 30 testsúly fontonként (13,61 kilogram / 1 font =453,6 gramm) az még jobb, és ezt tovább növelheti a lehetőségei szerint.

• A víznek akkor a legmagasabb a pH értéke és az ionizációja, ha az áramlási sebesség alacsony, körülbelül 2 liter per perc, a képernyőn kijeltek szerint, vagy ha 20-30 másodpercig tart egy 8 unciás (2,37dl) pohár megtöltése. Az ionizáció jeleként sok kis buborékokat fog látni a vízben.

**⚠VIGYÁZZ:** Csak a "Filtered Water Only" beállítást használja gyógyszer bevételéhez (semleges, pH 7), mivel a lúgos víz növeli fogja a gyógyszer hatását. Ellenőriztesse a kezelőorvosával, hogy a felírt gyógyszerek szedésére, az egészségi állapotára nincs káros hatással a lúgos víz fogyasztása.

• Soha ne igyon a készülékben melléktermékként képződő savas vizből.


### MŰSZAKI ADATOK

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Modell:                       | Living Water Essentials Modell U7                    |
| Feszültség:                   | 120 VAC 60 Hz vagy 220-240 VAC 50 Hz                 |
| Teljesítmény:                 | 1w-380w  |
| Méret:                        | 7.25" d x 9.25" w x 14.75" h (184.2 x 275 x 374.7mm) |
| Lúgos víz átfolyási sebesség: | 1 gallon / per perc (MAX)                            |
| Savas víz átfolyási sebesség: | 0.5 gallon / per perc (MAX)                          |
| Módszer:                      | Inverter & foltított elektrolízis                    |
| Elektrolízis kamra:           | 7 Platina bevonatos titánium lemezek                 |
| ORP kimenet:                  | -250-tól -700mv                                      |
| Szűrő élettartam              | 3000 gallon (12000L)                                 |
| A szűrő klór eltávolítása:    | <0.0001 PPM  |
| Víznyomás                     | 7-50 psi   |

**MEGJEGYZÉS:** a pH érték beállítás és a valóságos víz eltérése -5% lehet.

## A CSOMAG TARTALMA

A normál telepítéshez szükséges tartozékokat mellékeljük a vízionizálóhoz. Egyéb alkatrészek, melyeket nem tartalmaz a csomag, speciális telepítési igények esetén kelhetnek. Óvatosan csomagolja ki a vízionizálót, győződjön meg róla, hogy az ábrán látható összes alkatrész megtalálható benne.



## További Szükséges Alkatrészek

A Living Water Essentials Vízionizáló Rendszer tartalmaz egy vízelőkészítő szerelvényt, ami magába foglalja az 1. fázisú és 2. fázisú szűrőt/mineralizáló patronra. A vízionizálóba kerülő víz minősége és tartalma közvetlenül befolyásolja az előállított ionizált víz minőségét. Ez igaz BÄRMELY vízionizáló esetén. Az önkormányzati ivóvíz szolgáltató cégek csapvizének pH értéke általában 7.1 és 7.3 között van, és a közepes vízkeménység 80 és 140 milligramm per liter közötti érték. Az ilyen víz esetén általában nagyon jó minőségű ionizált víz állítható elő. Egyéb forrásokból származó víz erősen eltérhet ettől mind minőségben, mind összetételben. Alacsony pH értékű víz (általában nemely forrásvíz) esetén szükség lehet további elő-mineralizáló patronra, hogy fokozza a vízi ionizációját. Túl nagy üledék-tartalmú víz (általában kútvíz) esetében, legtöbbször üledék előszűrőre van szükség. A vizsenteladó tud segíteni Önnek, hogy eldöntse, szüksége van-e még további vízkezelésre.

**FONTOS MEGJEGYZÉS:** A telepítést javasolt képzett vízvezeték-szerelővel elvégeztetni. A telepítési útmutató előírásának be nem tartása, valamint a vonatkozó helyi, állami és települési vízvezeték szerelési szabályok figyelmen kívül hagyása szivárgást és / vagy vízvesztéseget okozhat, és a garancia elvesztésével jár.  
Nem vállalunk semmilyen felelősséget a szivárgás és/vagy más vízvesztéségből eredő károkkért.


**MEGJEGYZÉS:** A mellékelt telepítési információk eltérő lehet, ha speciális szerelvényt rendelkezik. Olvassa el figyelmesen a telepítési fejezetet, mielőtt munkához látna, mivel további telepítési alkatrészekre lehet szükség azokon kívül, melyeket a csomag tartalmaz. Ha nem biztos benne, hogy milyen alkatrészekre van szüksége, vagy hogy miként készítse el fizikailag a csatlakozásokat, erősen ajánlott, hogy kérje képzett vízvezeték-szerelő segítségét.

- A vizionizálót földelt (három villás) 120 Voltos USA/Kanada hálózati csatlakozójátba KELL dugni, melyet az összes helyi előírásnak és rendelkezletnek megfelelően alakítottak ki. Ellenőriztesse egy képzett villanyszerelővel, ha nem biztos benne, hogy a használni kívánt elektromos csatlakozóját megfelelően van-e kialakítva. Ne végezzen módosításokat a vizionizálóhoz mellékelt elektromos kábelen vagy dugason, és ne használjon három villáról két villásra átalakító adaptert. A nem megfelelő földelés áramütés veszélyével járhat, valamint károsíthatja a vizionizálót.
- Ne csatlakoztassa a vizionizálót olyan elektromos csatlakozójátba, melynek áramerőssége meghaladja a berendezés névleges értékét mert azt károsíthatja az elektromos vezetékeket. Ez tűzveszélyt, személyi sérülést vagy a vizionizáló károsodását okozhatja.
- A vizionizálót száraz helyen kell használni, annak érdekében, hogy megelőzze az áramütés és/vagy a berendezés károsodásának veszélyét.
- A vizionizálót SIMA/szilárd/ vízszintes felületen kell használni.
- A vizionizálót össze kell kapcsolni az előkezelő egységgel. A Living Water Essentials előkezelő egységébe foglalja egy kiváló minőségű belső szűrőt, mely a beáramló vizet tisztára szűri. Ha a vízforrás kivételesen kemény, vagy ha a víz privát illetve közösségi kútból származik, javasolt keményvíz/kútvíz előszűrőt beépíteni a vezetékekbe az előkezelő egység ELŐTT. Kútvíz esetén szükség lehet üledék előszűrőre. A beáramló víz megfelelő előkezelésének elmulasztása a vizionizáló károsodását eredményezheti. Kérje a Vizszonteladóját vagy a Vevőszolgálat segítségét további információért.

- A maximális víznyomás 50 PSI. A vizionizáló ezen nyomásérték felett történő működtetése károsítja a berendezést. Ha a nyomásérték psi >50 szükségessé válhat nyomásszabályzó használata.
- A vizionizálót CSAK HIDEG víz hálózatra csatlakoztassa. SOHA ne kerüljön meleg víz a berendezésbe. Ha MELEG VÍZET csatlakoztat a vizionizálóra, akkor az károsodni fog.
- NE IGYON ABBÓL A VÍZBŐL, AMI A VÍZIONIZÁLÓ TISZTÍTÁSI CIKLUSA SORÁN KELETKEZIK. A tisztítási ciklus minden 40 liter víz készítése után automatikusan elindul. Ez a funkció segít megelőzni a vízkő lerakódását az elektrólízis lemezeken.
- Gyógyszeredésekor használja a "Filtered Water Only" beállítást. A lúgos víz növeli számos gyógyszer hatását  
Kérje ki kezelőorvosa véleményét, annak érdekében, hogy az adott egészségi állapothoz felírt gyógyszeres kezelést nem befolyásolja kedvezőtlenül a lúgos víz napi rendszerességgel történő fogyasztása.

**MEGJEGYZÉS:** A vízbekötést és a lefolyócsövet gyorscsatlakozóval csatlakoztassa, annyira bedugva, amennyire csak lehetséges. A csövek meglazulását megakadályozó szorítóbilincs használata kötelező. A csatlakozásnál mindegyik csövet húzza meg egy kicsit, hogy ellenőrizze a csövek csatlakozásának megfelelőségét, és azt, hogy nem csúsznak ki. Ez a művelet biztosítani fogja a telepítés megfelelőségét, és megakadályozza szivárgások kialakulását.

Telepítési ábra



## A Living Water Essentials Csapterep Beszerelése

**FIGYELEM:** A gránit vagy porcelánmosogatóba történő beszerelés szakszerű eljárást igényel, mivel speciális szerszámokra van szükség.

• Egy 1/8 inch méretű furat szükséges a Living Water Essentials csapterep beszereléséhez. Döntse el, hogy hová szeretné helyezni a csaptereplet.

**MEGJEGYZÉS:** Szüksége lesz egy 1 3/8 inch méretű furatra a mosogató peremén vagy a mosdópulton melybe becsatlakoztathatja a Living Water Essentials csaptereplet. Ha rendelkezik olyan szerelvényvel melyet nem használ, vagy amelyet tud nélkülözni (például szappanadagoló), akkor van lehetősége azt eltávolítani, és annak a furatát használni, ha a furat mérete megfelelő. Ha ez a lehetőség nem áll rendelkezésre, új furatot kell készítenie. Az átvágandó anyag meghatározza, milyen típusú fűrészre lesz szüksége. Keresse fel a helyi barkács üzlete, hogy megkérdezze, milyen lyukfűrészre lesz szüksége.

• Fúrjon egy 1/8 inch méretű vezetőfuratot a kiválasztott helyen, egy 1/8" méretű fúróval.

• Fúrjon egy 1 3/8 inch méretű furatot egy 1 3/8 inch méretű lyukfűrész segítségével




• Csúsztassa a gumí o-gyűrűt az összes az összes csövön át, hogy beillesse a Living Water Essentials csapterep alján lévő horonyba. A

• Csavarja a menetes tengelyeket a csapterep alján lévő furatokba. B

• Csúsztassa a csapterep alján lévő csöveket keresztül a furaton és szerelje a csaptereplet a mosogatóra vagy a mosdópultra

• A mosogató alatt, csúsztassa a hasított alátétet a csövezés köré az ábrán látható módon. B

• Csavarja a magas anyákat a tengelyre és rögzítse a hasított alátétet a mosogató aljához, hogy rögzítse a Living Water Essentials csaptereplet a mosdópulthoz. C






## A Vízellátás Csatlakozó Szerelvény Beszerelése

**MEGJEGYZÉS:** Az egyes beszerelések eltérhetnek az ábrán láthatótól, mivel a csatlakozások különbözőzhetnek az ábrán láthatóaktól. További alkatrészekre lehet szükség az egyedi, speciális beszerelési követelmények esetén.

**MEGJEGYZÉS:** Gondoskodjon róla, hogy a szivárgások megakadályozására mindig használjon menettömítő szalagot.

- Zárja el a vízellátást. Ha a vízétáráz nem a mosdópult alatt helyezkedik el, akkor a víz-félezárázóselepet kell elzárni.
- Nyissa ki a mosogató csaptereplet (hidegvíz oldalt), hogy kieresse a nyomást. Csatlakoztassa le a hidegvíz csövet az elzáróselepről. Szerelje fel a bejövő csatlakozódarabot a hidegvíz vezetékre. D
- Csatlakoztassa a bejövő golyósszelepet a csatlakozódarabra. E
- Csatlakoztassa a hidegvíz ellátást vezetékét a bejövő csatlakozódarabra. F



## Az Előkezelő berendezés telepítése

**Megjegyzés:** El kell távolítania a zárógyűrűt a gyorscsatlakozó csőről, mielőtt beszerelné a tömlőket. Miután behelyezte a csövet, helyezze vissza a zárógyűrűt.

- A kényelmes karbantatás érdekében a falra szerelje fel az Előkezelő egységet. Hagyjon legalább 2 inch (~5cm) helyet a szekrény aljától a BEMENETI gyorscsatlakozóról és helyezze be a csövet; tegye vissza a zárógyűrűt. Ne tekerje meg a csövet.
- Vegye le az anyát a golyósszelepről. Csúsztassa az anyát a 3/8 inch flexibilis csőre és csatlakoztassa a golyósszelephez. Teljesen húzza meg az anyát.
- Vágja le a csövet olyan hosszúra, hogy elérje az Előkezelő berendezés BEMENETI gyorscsatlakozóját. Vegye le a zárógyűrűt a BEMENETI gyorscsatlakozóról és helyezze be a csövet; tegye vissza a zárógyűrűt. Ne tekerje meg a csövet.
- Egy másik darab 3/8 inch csövet használva, helyezze azt az Előkezelő berendezés KIMENETI gyorscsatlakozójába. Gondoskodjon róla, hogy elsőként a zárógyűrűt távolítsa el, és majd visszahelyezze azt a cső behelyezése után.
- Csatlakoztassa a másik végét a csapterep VÍZELLÁTÓ gyorscsatlakozójához.
- Nézze meg a beszerelési ábrán (7. oldal) a csatlakozási pontokat.

**MEGJEGYZÉS:** A vízbekötést és a lefolyócsövet gyorscsatlakozóval csatlakoztassa, annyira bedugva, amennyire csak lehetséges. A csatlakozásnál mindegyik csövet húzza meg egy kicsit, hogy ellenőrizze a csövek csatlakozásának megfelelőségét, és azt, hogy nem csúsznak ki. Ez a művelet biztosítani fogja a telepítés megfelelőségét, és megakadályozza a rosszul beszerelt csövek miatt kialakuló esetleges szivárgásokat.


## A Living Water Essentials U7 Telepítése

**MEGJEGYZÉS:** El kell távolítani a záró gyűrűt a gyorscsatlakozóról, mielőtt felszerelné a csövet. Tegye vissza a záró gyűrűt, miután felszerelte a csövet.

- Csatlakoztassa a 3/8 inches csövet a Living Water Essentials csapterelep VÍZKIFOLYÓ gyorscsatlakozójához. Csatlakoztassa a másik végét az u7 berendezés BEMENETÉRE.
- Fogja meg a Living Water Essentials csapterelepből jövő szürke LÜGOS flexibilis csövet és csatlakoztassa az u7 berendezésen lévő LÜGOS gyorscsatlakozóhoz.
- Fogja meg a Living Water Essentials csapterelepből jövő fehér SAVAS flexibilis csövet és csatlakoztassa az u7 berendezésen lévő SAVAS gyorscsatlakozóhoz.

**MEGJEGYZÉS:** A vízbekötést és a lefolyócsövet gyorscsatlakozóval csatlakoztassa, annyira bedugva, amennyire csak lehetséges. A csatlakozásnál mindegyik csövet húzza meg egy kicsit, hogy ellenőrizze a csövek csatlakozásának megfelelőségét, és azt, hogy nem csúsznak ki. Ez a művelet biztosítani fogja a telepítés megfelelőségét, és megakadályozza szivárgások kialakulását.

- Fogja meg a Living Water Essentials csapterelep RS232 csatlakozóját és csatlakoztassa az u7 berendezés hátulján lévő CSATLAKOZÓHOZ. Rögzítse szorosan.
- Ellenőrizze, hogy a feszültség választó kapcsolója a villamos hálózattal megegyező állásban van, (115 volt vagy, 220 volt). Csatlakoztassa a villamos tápvezetékét.
- Helyezze be a berendezést a mosogatópult szekrényébe, gondoskodjon róla, hogy a flexibilis csövek egyike se legyen megcsavarodva.
- Nyissa ki a vízhálózat csapját, ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
- Csatlakoztassa a berendezést a villamos hálózatra.
- Kapcsolja be az u7 berendezés elején lévő kapcsolót.



A telepítést követően

- Folyasson vizet a csapterelepen keresztül 2 percig, hogy légtelenítse a vezetéseket.

## OPERATION

**MEGJEGYZÉS:** Kérem, fokozatosan kezdje el a lúgos víz fogyasztását, mivel az méregtelenítő hatású. Például, igyon több napig 16 uncia (4,73 deciliter / 1uncia=30milliliter) 1. Fokozatú vizet, fokozatosan növelve az elfogyasztott mennyiséget az Ön teljes napi vízfogyasztásáig. Növelje minden héten egy fokozattal, amíg el nem éri a napi teljes vízfogyasztásával a 4. Fokozatot (legnagyobb pH érték). Ezt a fokozatos eljárást követve, a méregtelenítés kellemetlen hatásai, mint például a megfázásos vagy influenzás tünetek, fejfájás, bőrkütés, hasmenés és/vagy hányinger. Változást észlelhet a székletében minden egyes pH szint első napjaiban. A vízelési gyakoriság növekedhet, és a színe sötétebb lehet, mivel több vizet fogyaszt, és a teste méregtelenít. Tulajdonképpen az elszíneződés halványul, ahogy a teste alkalmazkodik a megtisztuláshoz. Ha a méregtelenítési jelenségek kellemetlenebbé válnak, javasolt alacsonyabb szintű lúgos vízre csökkenteni, amíg ezek a tünetek megszűnnek és fokozatosan lépjen ismét magasabb fokozatra.

A Living Water Essentials felső kifolyócsöve a kiválasztott pH érték. Az alsó kivezető csöve a lefolyóvíz.


|            |  |
|------------|--|
| Savas      | A savas víz pH értéke 5.0 - 6.5. Ez a víz fanyar, és kiválóan alkalmas takarításhoz. Ez nem ivóvíz.  |
| Szűrt víz: | A semleges víz pH értéke 7.0. Ezt a vizet kell használni gyógyszeresedéshez vagy csecsemőtápszerezhez.   |
| Lúgos L:   | A lúgos L pH értéke 8.0-8.5. Ezzel a szinttel kezdje a víz ivását az első héten, folyamatosan növelje az elfogyasztott mennyiséget.  |
| Lúgos M:   | A lúgos M pH értéke 8.5-9.0. Akkor kezdje ennek a szintnek a fogyasztását, ha már hozzászokott a lúgos L szinthez, folyamatosan növelje az elfogyasztott mennyiséget.  |
| Lúgos H:   | A lúgos H pH értéke 9.0-9.5. Akkor kezdje ennek a szintnek a fogyasztását, ha már hozzászokott a lúgos M szinthez, folyamatosan növelje az elfogyasztott mennyiséget. Ez az ideális beállítás, ha szervezete már hozzászokott a lúgos vízhez. A negyedik héten, valamint azt követően, ezt a vizet igya, és használja főzéshez, kávéhoz, teához. |

**Megjegyzés:** A pH értéket 0-tól 14.0-ig terjedő skálán mérik, ahol a 7.0 pH a semleges; ez a víz se nem lúgos, se nem savas.

Az összes pH érték 14 lesz. Például, ha az U7 berendezés pH 9.5 értékű lúgos vizet állít elő (a felső kivezető csövön keresztül), a savas vizet az alsó kivezető csövön állítja elő, melynek a pH értéke körülbelül 4.5 savasság lesz.

**FONTOS:** NE igyon az alábbi víztípusok egyikéből sem:

- Bármilyen savas víz
- Nagy pH értékű lúgos víz (10.0 pH felett)
- Az automata öblítési folyamat közben előállított víz (elektroda tisztítás).
- Amikor a pH érték nem jelenik meg a LED kijelzőn.
- Amikor az u7 berendezést két napnál hosszabb ideig nem használta, folyassa a vizet 30 másodpercig, mielőtt inná belőle.



## To Produce Alkaline Water (Living Water Essentials Faucet Control Panel)

- Press the 'ALKALINE' button to select the alkaline pH desired. Continue pressing the button until the desired alkaline level is indicated on the 'L', 'M' and 'H' lights:
  - H: pH 9.0 ~ pH 9.5 (level 3 drinking water)
  - M: pH 8.5 ~ pH 9.0 (level 2 drinking water)
  - L: pH 8.0 ~ pH 8.5 (level 1 drinking water)
- Turn on the Living Water Essentials faucet.
- The alkaline water selected will flow out of the upper spout in approximately 10 seconds.
- Acidic water will flow out of the lower spout. DO NOT drink water from the lower spout when producing alkaline drinking water.
- The LED display will be GREEN.
- The Living Water Essentials faucet LED screen will go into the stand-by mode unless auto reverse flush (electrode cleaning) is activated.
- After a short period, the LED display will go dark to conserve energy.

## Savas víz előállítása (Living Water Essentials Csaptelep Vezérlő Panel)

- Nyomja meg az 'ACIDIC' gombot, hogy kiválassza a kívánt savasság pH értékét. Tartsa lenyomva a gombot, amíg a kívánt savasság pH értéke meg nem jelenik a LED kijelzőn. A savasság pH értéke 5.0-tól 6.5 pH-ig terjed.
- Kapcsolja be a Living Water Essentials csaptelepet. A kiválasztott savas víz a felső kifolyócsövön, 10 másodpercen belül kifolyik. Az előállított savas víz az alsó kifolyócsövön keresztül folyik ki.
- A LED kijelző PIROS LESZ.
- A Living Water Essentials csaptelep LED kijelzője készenléti üzemmódba áll, hacsak az ellenirányú öblítés (elektroda tisztítás) nem aktiválódik.
- Egy rövid idő elteltével, a LED kijelző elsötétedik, energiatakarékosság miatt.
- A Living Water Essentials csaptelep automatikusan visszaáll a lúgos előállítás üzemmódba a következő aktiváláskor.

## Csak szűrt víz előállítása (LivingWater Essentials Csaptelep Vezérlő Panel)

**MEGJEGYZÉS:** A csak szűrt víz pH értéke nagyon közel van az Ön csapvizének pH értékéhez. A legtöbb települési vízszolgáltató által szállított víz pH értéke 7.0 vagy egy kicsit magasabb. A szűrt vizet gyógyszer szedéséhez és csecsemő tápszer készítéséhez használja.

- Nyomja meg az 'ALKALINE' gombot amíg a vezérlő panelen a "CLN" be nem kapcsolódik.
- Kapcsolja be a LivingWater Essentials csaptelepet. A kiválasztott csak szűrt víz a felső kifolyócsövön, 10 másodpercen belül kifolyik.
- A LED kijelző zöld lesz.
- Víz fog folyni a MIND az felső, MIND az alsó kifolyócsövön. A FELSŐ KIFOLYÓ CSÖVÖN KJÖVŐ VÍZBŐL IGYON.
- A Living Water Essentials csaptelep LED kijelzője készenléti üzemmódba áll, hacsak az ellenirányú öblítés (elektroda tisztítás) nem aktiválódik..
- Egy rövid idő elteltével, a LED kijelző elsötétedik, energiatakarékosság miatt.

## Automata Elektroda Tisztítás

- A vízionizálója rendelkezik egy beépített automata elektroda tisztítási funkcióval, mely megfordítja a víz áramlási irányát az elektrodákon keresztül, ezáltal a rendszer működését csúcshatékonyságon tartva. A rendszer úgy van beprogramozva, hogy automatikusan a tisztítási üzemmódba lépjen minden 30liter ionizált víz előállítása után 2850 Liter után a berendezés citromsavas tisztító patron használatát igényli, a rendszer megfelelő megtisztításához.
- Az automata tisztítási ciklus rövid, csak 1 liter vizet használ el az elektrodák megtisztításához.
- Miután befejeződött a tisztítási ciklus, lúgos és savas víz is felhasználásra kész.

**MEGJEGYZÉS:** A tisztítási ciklus minden, összesen 30 Liter víz felhasználását követően bekövetkezik. Az összes vízfelhasználásba beleértendő az előállított lúgos és a savas víz is.

## KARBANTARTÁS

A Living Water Essentials u7 berendezés automatikusan számolja az Előkezelő vízsűrűről által előállított víz mennyiségét. A cseréje figyelmeztető 'LIFE' lámpa, mely a Living Water Essentials csatlételep vezérlőpaneljén van, az Előkezelőn körülbelül 10.000liter víz átfolyását követően fog kigyulladni, hogy figyelmeztesse Önt, hogy szűrőcserére van szükség.

Ha a víznek rossz íze, vagy illata lesz az annak a jele, hogy a csapvizének a minősége alacsony, és idősezerűvé vált a szűrő cseréje. A citromsavas tisztító patronra van szükség minden 2850 Liter után, hogy megtisztítsa az u7 rendszert.

FONTOS: Amikor a szűrő 'LIFE' lámpa kigyullad, az u7 berendezés működése leáll, amíg a szűrőket ki nem cserélik és a szűrő élettartam számlálót le nem nullázzák (lásd a szűrő élettartam visszaállítás lent). Ezért erősen javasolt, hogy körülbelül 1000 literrel a szűrő élettartamának vége előtt megrendelje az új szűrő patronokat.

### Az Előkezelő egység szűrőcseréjének menete

- Húzza ki a tápkábelt a csatlakozó aljzattól.
- Zárja el a víz hozzáférést.
- Kapcsolja be a Living Water Essentials csatlételep, hogy kiengedje a nyomást.
- Húzza ki az Előkezelő egységet a mosogatópult alól.
- Csavarja ki és vegye ki a szűrőházat.

MEGJEGYZÉS: A szűrő ház tele lesz vízzel. Ajánlott, hogy egy lapos tálcát, vagy törölközőt helyezzen a ház alá az eltávolítása közben, mellyel felfogja a kicseppenő vizet.

- Öntse ki a vizet a szűrő házból, és vegye ki a régi szűrőt. Helyezze be az új szűrőt. Tisztítsa meg a ház belsejét, mielőtt behelyezné az új szűrőt.
- Kissé kenje be az O-gyűrűket a szűrőházon szilikon zselével. Ne használjon vazelin, mert az károsítja az O-gyűrűket és szivárgást fog előidézni vele.
- Szorosan csavarja vissza a házat a berendezésre.

FIGYELEM: A szűrőház túl szorosra húzása szivárgást okozhat.

- Folytassa a második szűrő cseréjével. Győződjön meg róla, hogy csere közben a megfelelő sorrendben járt-e el.
- Indítsa újra az u7 berendezést, a víz hozzáférést és bekapcsolásával és ellenőrizze az összes csatlakozást, hogy nem szivárognak-e. Dugja be a készüléket a hálózati csatlakozóba.

- Kapcsolja be a Living Water Essentials csatlételep 2 percre, hogy kitisztítsa az új szűrőket.
- Tegye vissza az Előkezelő egységet vissza a mosogatópult alá.

**⚠VIGYÁZZ:** Vigyázzon, hogy ne lyukassa ki, vagy ne tekerje meg a csöveket, amikor behelyezi a mosogatópult alá.

## Az elektróda lemezek tisztítási módja

A folyamatos, optimális vízionizálás biztosítása érdekében, szükséges megtisztítani az u7 ionizáló berendezést (elektródákat) minden 2850 Literenként. Ez egy citromsavat tartalmazó tisztító patron használatával kell elvégezni az Előkezelő egységben.

A citromsav egy gyakori ételadalek, ami nem jelent veszélyt az egészségre. Ez a tisztítási eljárás (1) el kell távolítania vízsűrűről az Előkezelő egységéből. (2) Helyezze be a tisztító patronot és (3) rövid ideig működtesse az u7 készüléket, hogy bejuttassa a citromsavat az ionizációs berendezésbe. A citromsav öt (5) órán keresztül az ionizációs berendezésben kell maradnia, hogy biztosítsa a tökéletes tisztítást. A tisztítási folyamat befejezését követően, helyezze vissza a vízsűrűt az Előkezelő egységbe, és ezt követően ismét készíthet, és fogyaszthat kiváló minőségű ionizált vizet.

- Húzza ki az u7 tápkábelt.
- Zárja el a vízhozzáférést.
- Kapcsolja be a Living Water Essentials csatlételep, hogy kieresse a nyomást.
- Húzza ki az Előkezelő berendezést a mosogatópult alól.
- Csavarja ki és vegye ki a második szűrőházat.

MEGJEGYZÉS: A szűrő ház tele lesz vízzel. Ajánlott, hogy egy lapos tálcát, vagy törölközőt helyezzen a ház alá az eltávolítása közben, mellyel felfogja a kicseppenő vizet.

- Öntse ki a vizet a szűrőházból, és vegye ki a szűrőt a második házból. Tisztítsa meg a ház belsejét, majd helyezze be az új tisztító patronot. Csavarja vissza szorosan a házat.

FIGYELEM: A szűrőház túl szorosra húzása szivárgást okozhat.

- Kapcsolja vissza a vízellátást és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. Dugja vissza a berendezést a villamos hálózatba.
- Kapcsolja be a Living Water Essentials csatlételep kis átfolyásra, amíg körülbelül 30 másodperc múlva vízcepp nem jelenik meg. Ez fogja biztosítani az ionizáló berendezés feltöltését tisztító folyadékkal (citromsav). Zárja el a vízáramlást és hagyja nyugalomban a készüléket 5 órán keresztül.
- Az 5 óra elteltével, húzza ki a készüléket, zárja el a vízhozzáférést és húzza ki az Előkezelő berendezést a mosogatópult alól.

- Vegye ki a tisztító patronot a második szűrő házból, és dobja ki (a patron csak egyszeri felhasználásra készült).

- Helyezze vissza a szűrőt a házba, vagy helyezzen be egy új szűrőt, ha szükséges. Szorosan csavarja rá a házat a készülékre.

FIGYELEM: A szűrőház túl szorosra húzása szivárgást okozhat.

- Kapcsolja vissza a vízellátást és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. Dugja vissza a berendezést a villamos hálózatba.

- Kapcsolja BE a Living Water Essentials csatlételep. Folyassa a vizet keresztül a vízionizálón 3 percig. Ez fel fogja tölteni az új szűrőt vízzel, és kiöblíti a visszamaradt citromsavat az ionizáló berendezésből.

- Nullázza le a szűrőélettartam számlálót, ha szűrőt cserél.



## A szűrőélettartam lenullázása (Living Water Essentials Csapterlep Vezérlő Panel)

Minden alkalommal, amikor új szűrőpatront helyez be az Előkezelő készülékbe, le kell nulláznia a átáramlott folyadék mennyiségének számlálóját.

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a 'SET' gombot, majd engedje el.
- Nyomja meg a 'SET' gombot NÉGYSZER – majd tartsa lenyomva. Az aktuális vízmennyiség érték megjelenik a LED kijelzőn.

- Nyomja meg az 'ACID' gombot, hogy csökkentsen a LED kijelzőn lévő számot nullára (0).
- Miután elvégezte a számláló beállítását 0-ra, a kijelző 3-szor felvillan, hogy megerősítse a beállítást.
- Engedje el a 'SET' gombot.

## Ellenirányú öblítés funkció (Living Water Essentials Csapterlep)

Az u7 berendezés automatikusan öblíti (tisztítja) az elektróda lemezeit, amikor az előre beállított értékű vízmennyiség áthaladt az elektrolízis berendezésen. Ez biztosítja azt, hogy a víz ionizáció az optimális szinten maradjon. Amikor ezt a vízmennyiséget elérte a Living Water Essentials csapterlep vezérlő panel figyelmeztetni fogja Önt, hogy elektróda tisztítás van folyamatban. A CLN lámpa kigyullad és figyelmezteti Önt, hogy ne igyon a vízből. Ez az öblítés 12 másodpercig fog tartani, és egy liter vizet használ el. Miután az öblítés befejeződött, folytathatja az u7 berendezés szokásos használatát.

## A pH érték ellenőrzése

### FIGYELEM:

- Az ellenőrző készletet tiszttól távol tartsa.
- Az ellenőrző készlet és/vagy a vizes ellenőrző oldatot ne nyelje le és ne jusson a szembe.
- Az ellenőrző készletet gyermekektől távol tartsa.
- Ha véletlenül lenyelné, igyon sok lúgos vizet, és azonnal menjen kórházba.
- Ha az oldat a szembe jut, öblítse ki a szemét vízzel, és azonnal menjen kórházba.

- Tegyen 2 cseppet a pH/klor ellenőrző oldatból 1.0 uncia -1.5 uncia (~0.3 - 0.44dl) vízmintába.
- Hasonlítsa össze a keletkező színt a pH színskálával. A megegyező színrnyalat a pH szint.
- A klóros ellenőrzés eredményének sárgának kell lennie csapvíz esetén és színtelennek az ionizált víztől.

MEGJEGYZÉS: Mind a pH, mind a klóros ellenőrzés csak közelítőleges. Digitális mérőeszköz szükséges a pontos mérés elvégzéséhez.

MEGJEGYZÉS: A pH szintek a bejövő víz TDS szintjétől függenek. Ha beállításra van szükség az optimális vízkészítés eléréséhez, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

## HIBAELHÁRÍTÁS

| Probléma  | Ok  | Megoldás   |
|---|---|--|
| Alacsony vízmennyiség   | A vízvezeték lyukas.  | Ellenőrizze, hogy a csövek nem csavarodtak-e meg, nem törtek-e meg                               |
|   | A szűrő eldugult  | Tegyen be új szűrőt (13. oldal)  |
|   | A flexibilis cső meghajlott   | Egyenesítse ki a csövet  |
|   | A beömlő szelep nincs teljesen nyitva   | Nyissa meg teljesen a beömlő szelepet  |
| Kellemetlen szag  | A szűrő élettartama lejárt vagy túl sok kén van a vízben.   | Tegyen be új szűrőt (13. oldal) vagy használjon kén előszűrőt                                    |
|   | Idéje meg tisztítani a rendszert  | Használjon citromsavas tisztítópatront   |
| A víz klór ízű  |   | Szűrőcsere szükséges vagy a víz túl erős. Igyon kisebb beállítással.                             |
|   | Még egy előszűrő beszerelése válhat szükségessé   | Vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával  |
| A szűrőcsere után a szűrő élettartam kijelző továbbra is üres | A szűrő élettartam nem lett lenullázva  | Nullázza le a szűrő élettartamot (lásd 13. oldal)  |
| Az LCD kijelző nem működik                                    | A készülék nincs bedugva.   | Dugja be az áramforrásba.  |
|   | A villamos csatlakozójában nincs áram   | Ellenőrizze, az elektromos csatlakozójában van-e áram hívjon villanyszerelőt                     |
|   | A készülék rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. Ha 20 másodpercig nem használja a készüléket, akkor az automatikusan lekapcsol.   | Kapcsolja be a csapterlepet, és a készülék újraindul.  |
| Vízszivárgás  | Ellenőrizze az összes gyorscsatlakozós szerelvényt, tömlőcsatlakozást és győződjön meg róla, hogy a szűrő megfelelően van-e a helyén. | Igazítsa meg a szűrőt, és rögzítse a tömlőket és a gyorscsatlakozós szerelvényeket a készüléken. |
|   | Sérült o-gyűrűk   | Ellenőrizze az összes o-gyűrűt és cserélje ki őket, ha szükséges.                                |
| A pH teszt savas eredményt hoz, amikor lúgos a beállítás      | A víz a tisztítási ciklust követően túl hamar lett ellenőrzve.  | Hagyja folyni a vizet 30 másodpercig, mielőtt újra ellenőrné a pH értéket.                       |

Q: Mi az a fehér por, ami a pohárra vagy a kancsóra ragad?

A: Lúgképző ásványi anyagok; kalcium, magnézium, nátrium, kálium, vas és mangán. A fehér por a lúgos víz forralását követően fog megjelenni. Fogyasztása biztonságos.

Q: Milyen vizet kell használni?

A: Csak ivóvíz használható a Living Water Essentials készülékben.

Q: Kihúzzam a készüléket, ha több mint egy hétig nem használom?

A: Igen, kérem vegye ki a szűrőt a készülékből, és eressze le a vizet a szűrőből, tárolja tiszta műanyagzacskóban, és húzza ki a készüléket. Amikor ismét használni kívánja, tegye vissza a szűrőt és hagyja működni 3 percig mielőtt inná belőle.

Q: Miért vannak kis buborékok az ionizált vízben?

A: Mivel a víz levegővel keveredik az ionizációs folyamat során.

Q: Miért nem biztonságos gyógyszert szedni az ionizált vízzel?

A: Mert a víz jobban felszívódóbb teszi a gyógyszert a testben. Egy 50mg-os tablettát olyan hatással van a testre, mintha egy 100mg-os tablettát vett volna be.

Q: Ihat egy csecsemő lúgos vizet?

A: Nem, a csecsemőknek normál szűrt vizet kell inniuk, vagy 7,0 pH értékűt.

Q: Mire való a savas víz?

A: A savas víz alkalmas takarításra és bőrtisztításra. Csak külsőleg használható.

Q: Ki igyon ionizált vizet?

A: Mindenki, fiatal és öreg, ember és állat. A lúgos hatás bizonyos mértékig hasznos szinte mindenkinek és mindennek és, amivel kapcsolatba kerül.

Ne csomagolja vissza és ne szállítsa a Living Water Essentials készüléket, mert helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek. A garanciális szolgáltatások tekintetében a Forgalmazó szolgálhat információval a legközelebbi szerviz centrum címéről.

MIRE VONATKOZIK A GARANCIA -

Garanciát vállalunk a LivingWater Essentials készülékre (kivéve a szűrőket) az alábbi feltételek szerint meghibásodás esetén a kivételézésben vagy az anyagban, feltéve ha a terméket visszajuttatják a szervizbe az alábbi határidő előtt:

- Living Water Essentials készülék a vásárlástól számított 5 éven belül.

BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK-

Az alábbi beszerelési és karbantartási előírások kizárólagos feltételei a garanciának: (i) A Living Water Essentials készülék beszerelését és az arra kijelölt szerelő végzése; (ii) A Living Water Essentials készülék beszerelése a Használati Utasításban leírtak szerint történjen; (iii) minden szűrőt ki kell cserélni a Használati Utasításban megadott időközönként (a szűrő cseréjét szükség szerint igazolni kell) (iv) minden 2850 liter után szükséges a rendszer tisztítása citromsavas tisztítószernel és (v) a Living Water Essentials készülék használata és karbantartása a Használati Utasításban leírtak szerint történjen. Ezen előírások be nem tartása a garancia érvénytelenségét vonja maga után. A Living Water Essentials készülék nem kijelölt szervizben történő javítása és/vagy nem eredeti alkatrészek használata szintén a garancia érvénytelenségét vonja maga után.

GARANCIAIS SZERVIZ IGÉNYBEVÉTELE -

Lépjön kapcsolatba a Forgalmazóval és igazolja, hogy a vásárlás a megadott időszakon belül történt. A készüléket díjtalanul megjavítjuk vagy kicseréljük és visszaszállítjuk záros határidőn belül, az előbbi feltételeknek megfelelően, amennyiben a vizsgálat kizár bármilyen gyártási vagy anyaghibát. Ha saját meglátásunk szerint nem tudjuk a készüléket számos kísérlet ellenére sem megjavítani, visszatérítjük a vételárat vagy gondoskodunk csere egységről, a cég döntése szerint.

MIRE NEM VONATKOZIK A GARANCIA -

A termék kizárólag otthoni használatra készült, és csak vezetékes vízzel használható. Az átlagos elhasználódás nem minősül gyártási vagy anyaghibának. A garancia nem vonatkozik a szűrőkre, illetve azokra a meghibásodásokra, amelyek baleset, tűz, rongálás, helytelen használat, nem megfelelő beszerelés, szivárgás, módosítás, kereskedelmi használat, nem megfelelő szervizelés következtében fordulnak elő. A garancia semmilyen vízkárra nem vonatkozik.

EGYÉB GARANCIÁK ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSA -

AZ ITT FELSOROLTAKON KIVÜL SEMMILYEN MÁS GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK. MINDEN MÁS FAJTA GARANCIA, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, EZENNEL EGYÉRTELMŰEN KI VAN ZÁRVA, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESÉGET VAGY BIZONYOS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGOT.

A GARANCIA KORLÁTOZÁSA SPECIÁLIS, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÉSŐBBI SÉRÜLÉSEK ESETÉN -

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSÉGET A SPECIÁLIS, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÉSŐBBI SÉRÜLÉS ESETÉN AMENNYIBEN AZOK BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIA, FELTÉTEL VAGY JÓTÁLLÁS MEGSZEGÉSE, VAGY SZERZŐDÉSSZEGÉS, VAGY BÁRMELY JOGI ELŐÍRÁS FIGYELMEN KIVÜL HAGYÁSA KÖVETKEZTÉBEN ÁLL FENN. Ezek a kizárt károk magukba foglalják, a teljesség igénye nélkül a nyereség vagy bevétel elvesztését, a termék használatának elvesztését, illetve bármilyen szivárgás vagy víz okozta veszteség.

KIZÁRÓLAG U.S.A. FELHASZNÁLÁS ESETÉN -

Ez a garancia speciális jogokat biztosít a vevőnek, lehetnek azonban egyéb jogai is, amelyek államonként változhatnak. Egyes államok nem engedélyezik a garancia korlátozását, vagy a szerződésszegés orvoslását. Ezekben az államokban az előbb említett korlátozások nem vonatkoznak a vevőre.